



หน้าสัมผัสล้อ
Tread

อีวีเอ
Ethylene Vinyl
Acetate

แกนล้อ
Wheel

พีพี
PolyPropylene

ลูกปืน
Bearing

ไม่มี
Bore Hold

การรับน้ำหนัก
Load Capacity

30 - 50

กิโลกรัมต่อลูก
Kilogram per Wheel

EVN ล้ออีวีเอ EVA Wheel




K420ZGEVN
K420CGEVN



K423ZGEVN
K423CGEVN

ล้ออีวีเอ / ขาชุบซิงค์(โครเมียม) / แป้นหมุนและเบรก EVA Wheel / Zinc(Chrome) Housing / Swivel Plate and Break



นิ้ว (Inch)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	กิโลกรัม/ลูก Kgs./Pcs.
2	50	21	65	44	60 × 48	46 × 34	6.5	30	
2.5	65	21	82	52	60 × 48	46 × 34	6.5	35	
3	75	21	94	65	60 × 48	46 × 34	6.5	40	
4	100	21	120	76	100 × 60	80 × 40	10.3	50	

*** สินค้าในภาพเป็นล้อขนาด 2.5 นิ้ว (The product in the picture is wheel size 65 mm)



K420ZREVN
K420CREVN

ล้ออีวีเอ / ขาชุบซิงค์(โครเมียม) / แป้นตาย EVA Wheel / Zinc(Chrome) Housing / Fixed Plate



นิ้ว (Inch)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	กิโลกรัม/ลูก Kgs./Pcs.
2	50	21	65	58 × 40	45 × 25	6.5	30	
2.5	65	21	82	70 × 46	54 × 28	6.5	35	
3	75	21	94	70 × 46	54 × 28	6.5	40	
4	100	21	120	100 × 60	80 × 40	10.3	50	

*** สินค้าในภาพเป็นล้อขนาด 2.5 นิ้ว (The product in the picture is wheel size 65 mm)




K420ZAEVN
K420CAEVN



K423ZAEVN
K423CAEVN

ล้ออีวีเอ / ขาชุบซิงค์(โครเมียม) / แกนเกลียวและเบรก EVA Wheel / Zinc(Chrome) Housing / Threaded Stem and Break



นิ้ว (Inch)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	นิ้ว (Inch)	มิล (mm)	กิโลกรัม/ลูก Kgs./Pcs.
2	50	21	67	44	15	1/2 NF	21	30
2.5	65	21	84	52	15	1/2 NF	21	35
3	75	21	99	65	25	1/2 NF	21	40
4	100	21	125	76	25	1/2 NF 16 มิล (mm)	21	50

*** สินค้าในภาพเป็นล้อขนาด 2.5 นิ้ว (The product in the picture is wheel size 65 mm)