



หน้าสัมผัสล้อ
Tread

พีวีซี
PVC

แกนล้อ
Wheel

พีวีซี
PVC

ลูกปืน
Bearing

บุชไนลอน
Nylon Bushing

การรับน้ำหนัก
Load Capacity

30 - 40

กิโลกรัมต่อลูก
Kilogram per Wheel



PVN ล้อพีวีซี PVC Wheel




K420ZGPVN
K420CGPVN



K423ZGPVN
K423CGPVN

ล้อพีวีซี / ขาชุบซิงค์(โครเมียม) / แป้นหมุนและเบรก PVC Wheel / Zinc(Chrome) Housing / Swivel Plate and Break



นิ้ว (Inch)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	กิโลกรัม/ลูก Kgs./Pcs.
2	50	23	65	44	60 × 48	46 × 34	6.5	30	
2.5	65	23	82	52	60 × 48	46 × 34	6.5	35	
3	75	23	94	65	60 × 48	46 × 34	6.5	40	

*** สินค้าในภาพเป็นล้อขนาด 2.5 นิ้ว (The product in the picture is wheel size 65 mm)



K420ZRPVN
K420CRPVN

ล้อพีวีซี / ขาชุบซิงค์(โครเมียม) / แป้นตาย PVC Wheel / Zinc(Chrome) Housing / Fixed Plate



นิ้ว (Inch)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	กิโลกรัม/ลูก Kgs./Pcs.
2	50	23	65	58 × 40	45 × 25	6.5	30	
2.5	65	23	82	70 × 46	54 × 28	6.5	35	
3	75	23	94	70 × 46	54 × 28	6.5	40	

*** สินค้าในภาพเป็นล้อขนาด 2.5 นิ้ว (The product in the picture is wheel size 65 mm)




K420ZAPVN
K420CAPVN



K423ZAPVN
K423CAPVN

ล้อพีวีซี / ขาชุบซิงค์(โครเมียม) / แกนเกลียวและเบรก PVC Wheel / Zinc(Chrome) Housing / Threaded Stem and Break



นิ้ว (Inch)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	มิล (mm)	นิ้ว (Inch)	มิล (mm)	กิโลกรัม/ลูก Kgs./Pcs.
2	50	23	67	44	15	1/2 NF	21	30
2.5	65	23	84	52	15	1/2 NF	21	35
3	75	23	99	65	25	1/2 NF	21	40

*** สินค้าในภาพเป็นล้อขนาด 2.5 นิ้ว (The product in the picture is wheel size 65 mm)